

tandem
tandem



HEALTH | SAFETY | ENVIRONMENT

Floodgate



Se trata de una compuerta con un grosor de 25 mm de acero que se expande telescópicamente en el plano horizontal y vertical para encajar de forma sencilla y segura una amplia gama de marcos de puertas. La estructura de acero está envuelta por una envoltura de neopreno de 7 mm de espesor que, cuando se expande, forma un sello impermeable entre el marco de la puerta y el dispositivo.

Debido a su diseño único, esta compuerta no requiere de accesorios permanentes a la propiedad que se quiera proteger. Se tarda aproximadamente 2 minutos para instalar el dispositivo y se puede instalar durante un evento de inundación, lo que significa que se requiere poca o ninguna advertencia.

✓ Acreditado con la BSI Kitemark para la protección contra inundaciones para aberturas de edificios.

✓ Fácil de usar, almacenar y mantener.

- ✓ No requiere de accesorios o herramientas especiales.
- ✓ No tiene gastos de instalación y no requiere de estudios para su implementación.
- ✓ Proporciona una protección más eficaz que más de 50 sacos de arena.
- ✓ Espacio mínimo necesario para implementar el dispositivo.

Solicite otros productos

- Doble tubo de contención
- Doble tubo de contención para puertas
- Barrera estanqueidad
- Tubo Wall anti inundación
- Barrera obturadora
- Kits para derrames
- UNI-SAFE

No dude en llamarnos para realizar cualquier tipo de consulta